



physioled 

get ready to win.

electra MicroLab / elettroterapia.



Caratteristiche

Massima corrente continua 30 mA
Massima corrente impulsiva 70 mA
Massima tensione di uscita 100 Vdc
Alimentazione 90-240 Vac/50-60 Hz
Potenza massima assorbita 60 VA

A differenza di un'elettroterapia convenzionale, che utilizza corrente dell'ordine dei millampere (mA), electra MicroLab utilizza una corrente nell'ordine dei microampere (μ A), quindi nell'ordine di migliaia di volte inferiore.

Tali micro correnti offrono vantaggi come la sicurezza, il confort e soprattutto una serie di effetti fisiologici che sono efficacemente usati a scopi terapeutici.

Il dispositivo riproduce una serie di segnali bioelettrici che caratterizzano in natura le varie attività metaboliche a livello cellulare, della matrice interstiziale, del connettivo, del muscolo e dell'apparato circolatorio venoso e infatico.

Attraverso queste azioni è in grado di ottenere effetti di biostimolazione cellulare (riristino dell'interscambio cellula-matrice), effetto di tonotrofismo muscolare (attraverso una maggiore perfusione del sangue), drenaggio linfatico superficiale e profondo e microangiogenesi, indispensabile negli interventi di ricostruzione del tessuto e wash-out (calcificazioni, lesioni tendinee e muscolari, patologie degenerative).

MicroLab è inoltre programmato per eseguire le terapie in 3 modalità:

Manuale, nella quale l'operatore gestisce direttamente la terapia tramite degli appositi guanti.

Automatica, nella quale la macchina non necessita dell'intervento diretto da parte del fisioterapista.

Polarizzazione, nella quale si gestiscono contemporaneamente sia la fase Manuale che quella Automatica

electra MicroLab, get ready to win.

Programmi terapeutici residenti:

- Trattamento Miofasciale
- Trattamento Linfodrrenante
- Trattamento Angiogenesi
- Trattamento Bioisonanza
- Trattamento Tonotrofismo Muscolare
- Trattamento Ipotonia muscolare
- Trattamento Piaghe torpide
- Trattamento Condropatia rotulea

Modalità

Automatica



novità

- Display touchscreen da 7 Pollici
- Interfaccia Software User Friendly
- Aggiornamenti tramite porte USB
- Controllo del dispositivo tramite display touchscreen, encoder e tramite tastiera
- Protocolli selezionabili
- Programmi personalizzabili
- Sistema di sicurezza Security slot
- 6 lingue selezionabili



CE MADE IN ITALY

Dimensions in mm

Base: 315 / Altzza: 170 / Profondità: 390

Peso: 4kg

physioled 

LED SpA

via Selciatella, 40

04011 Aprilia (LT) - Italy

T +39 06 92 87 0045

F +39 06 92 87 0046

www.led.it - info@led.it